

## FEATURES

Multi-function machine, reversible  
 Electric Engine starter / with recoil starter  
 Width 685 mm  
 Length 1620 mm  
 Empty weight 450 Kg.  
 Lifting weight accessory ~200 Kg.  
 Speed on ground: 0 - 6,6 Km/h  
 Maximum frontal slope with operator on board ~35%  
 Maximum cross slope with operator on board ~30%  
 Hydrostatic Transmission with variable pumps  
 and hydraulic engines  
 Oil fan cooler  
 Automatic tracks tensioning, with adjustable spring  
 Easy coupling PTO with hydraulic lifter  
 3 point linkage + PTO 1"3/8  
 Auxiliary distributor flow ~4.5 l/min

## CARACTERISTIQUES

Machine multi-fonction, réversible  
 Démarrage électrique / démarreur manuel  
 Largeur 685 mm  
 Longueur 1620 mm  
 Poids à vide 450 Kg.  
 Poids levage accessoire ~200 Kg.  
 Vitesse sur terrain: 0 - 6,6 Km/h  
 Pente maximale frontale avec opérateur à bord ~ 35%  
 Pente maximale transversale avec opérateur à bord ~ 30%  
 Transmission hydrostatique avec pompes variables  
 et moteurs hydrauliques  
 Ventilateur de refroidisseur d'huile  
 Tension automatique de chenilles, avec ressort réglable  
 Prise de force standard avec relevage hydraulique  
 Attelage 3 points + prise de force 1"3/8  
 Flux distributeur auxiliaire ~4.5 l/min

## KONSTRUKTIONSMERKMALE

Multifunktionsmaschine mit umkehrbarem Sitz  
 Elektromotorstarter / mit Seilzugstarter  
 Breite 685 mm  
 Länge 1620 mm  
 Gewicht 450 kg  
 Gewichtheben Zubehör ~200 Kg  
 Geschwindigkeit am Ebene: 0-6,6 Km/h  
 Maximale vordere Steigung mit Bedienungspersonal  
 an Bord ~ 35%  
 Maximaler Quer Steigung mit Bedienungspersonal an Bord ~ 30%  
 Hydrostatische Getriebe mit 2 Pumpen mit variablem Durchfluss  
 und 2 Hydraulikmotoren  
 Bodenplatten mit automatischer Stromschiene  
 Wärmetauscher  
 Schnellkuppler PTO mit hydraulischer Aufzug  
 3-Punkt-Kupplung mit hydraulischer Aufzug + PTO 1"3/8  
 Distributor Hilfskapazität ~ 4.5 l/min




## CARATTERISTICHE

Macchina polifunzionale con sedile reversibile  
 Avviamento motore Elettrico / a strappo  
 auto avvolgente  
 Larghezza 685 mm  
 Lunghezza 1620 mm  
 Peso 450 kg  
 Carico sollevabile accessorio ~200 Kg  
 Velocità max a su piano 0 - 6,6 Km/h  
 Pendenza max frontale con operatore a  
 bordo ~35%  
 Pendenza max trasversale con operatore a  
 bordo ~30%  
 Trasmissione idrostatica con n.2 pompe portata  
 variabile e n.2 motori idraulici  
 Cingolatura con tensione automatica dei cingoli  
 Scambiatore di calore  
 Attacco rapido PTO con soll. idraulico  
 Attacco a 3 punti con soll. idraulico + PTO 1"3/8  
 Distributore ausiliario portata ~4.5 l/min

**Macchina senza accessori** - Machine without accessories - Machine sans accessoires - Maschine ohne zubehör

Codice - code - Best. - Nr.	Motore - Engine - Moteur - Motor	Kw	Ciclo - Cycle
11941823	Vision B&S Vanguard attacco rapido PTO	11,9	
11941822	Vision B&S Vanguard attacco a tre punti	11,9	


12339402



**Attacco rapido PTO**

Easy coupling PTO  
Attache rapide Prise de force  
Schnellkuppler PTO


12339450



**Sollevatore idraulico con attacco a tre punti (escluso albero cardanico)**

3 point-linkage with hydraulic lift. (without cardan shaft)  
Relevage hydraulique avec attelage à 3 points (sans transmission à cardan)  
Hydraulische 3-Punkt Hebevorrichtung (nicht inkl. Kardanwelle)


12350340



**Albero cardanico (per sollevatore a 3 punti)**

Cardan shaft (for hydraulic lift 3 link connection)  
Transmission à cardan (pour relevage à 3 points)  
Kardan (für Hebevorrichtung mit 3-Punkt Anschluss)


12339452



**Gr. prolunga L= 8 cm**

Extension L= 8 cm  
Rallonge L= 8 cm  
Verlängerung L= 8 cm


12339453



**Supporto zavorra e supporto gancio traino**

Extra weight and hitch support  
Poids supplémentaire et support attelage  
Extragewicht und Anhängerkupplung

123394XX






**Zavorre - Ballast - Masses - Radgewichte**


12339469      30 kg= N° 4

12339468      45 kg= N° 6

12339467      60 kg= N° 8

**12339454****Gancio di traino (non omologato)***Towing bar**Attelage**Anhängerkupplung***Serve cod. 12339453 – P.N. 12339453 needed – Réf. 12339453 nécessaire – Art-Nr. 12339453 nötig****12339451****Atomizzatore portata 150 litri, con pompa 25 lt/min - 40 bar, pressione massima 30 bar, per attacco a 3 punti***Sprayer unit 150lt for 3-points linkage with pump 25 lt/min - 40 bar, max pressure 30 bar**Atomiseur 150lt pour attelage a 3 points avec pompe 25 lt/min - 40 bar, pression max 30 bar**Einspritzpumpe 150lt für 3-Punkt-Anschluß mit Pumpe 25 lt/min - 40 bar, Druckbedienung 30 bar***Consigliato 12339455 - Advisable 12339455 - Conseillé 12339455 - Empfehlenswert 12339455****12339464****Atomizzatore portata 150 litri, con pompa 35 lt/min - 40 bar, pressione massima 30 bar, per attacco a 3 punti***Sprayer unit 150lt for 3-points linkage with pump 35 lt/min - 40 bar, max pressure 30 bar**Atomiseur 150lt pour attelage a 3 points avec pompe 35 lt/min - 40 bar, pression max 30 bar**Einspritzpumpe 150lt für 3-Punkt-Anschluß mit Pumpe 35 lt/min - 40 bar, Druckbedienung 30 bar***12339455****Kit display***Kit display**Trousse display**Kit display***Da richiedere al momento dell'ordine - Only at order  
Disponibile seulement à la commande - Nur bei bestellung lieferbar**

12309401



**Gruppo fresa 70 cm, riducibile a 60 o 50 cm frontale per attacco PTO**


*Front rotary tiller 70 cm, adjustable to 60 or 50 cm for easy coupling*

*Fraise antérieure 70 cm, réglable à 60 ou 50 cm pour attache prise de force*

*Front Bodenfräse 70 cm, verstellbar auf 60 oder 50 cm für Schnellkuppler*

**Serve cod. 12339452 – P.N. 12339452 needed – Réf. 12339452 néce-s sair-e - Art Nr. 12339452 nötig**

12309404



**Gruppo fresa 80 cm, riducibile a 70 o 60 cm frontale per attacco PTO**


*Front rotary tiller 80 cm, adjustable to 70 or 60 cm for easy coupling*

*Fraise antérieure 80 cm, réglable à 70 ou 60 cm pour attache prise de force*

*Front Bodenfräse 80 cm, verstellbar auf 70 oder 60 cm für Schnellkuppler*

**Serve cod. 12339452 – P.N. 12339452 needed – Réf. 12339452 néce-s sair-e - Art Nr. 12339452 nötig**

12351046




**Ruspa frontale 100 cm per attacco rapido PTO**

*Frontal scraper 100 cm for easy coupling*

*Pelle à neige antérieure 100 cm pour attache prise de force*

*Front Räumschild 100 cm für Schnellkuppler*

12351046



**Gr. pala cm 80 att. ø 65 , per attacco rapido PTO**

*Blade / Shovel cm 80 ø 65, for easy coupling PTO*

*Pelle cm 80 ø 65, pour attelage prise de force*

*Schaufel cm 80 ø 65, für Schnellkuppler*

12351032



**Spazzaneve frontale a turbina bistadio 70 cm, professionale per attacco rapido PTO**

*Frontal double stage snow thrower 70 cm, profi line, for easy coupling*

*Fraise à neige antérieure à double turbine 70 cm, profi line, pour prise de force*

*Front 2-Stufige Schneefräse 70 cm, profi line für Schnellkuppler*

12351016




**Spazzolone frontale a rullo 105cm Ø 48cm pe r attacco rapido PTO**


*Frontal roller brush 105 cm Ø 48 cm, for easy coupling*

*Balai antérieure 105 cm Ø 48 cm), pour attache prise de force*


*Frontkehrmaschine 105 cm Ø 48 cm für Schnellkuppler*

**12339456****Trinciaerba – trinciasarmenti 75 cm con ruotini anteriori reg. Per attacco rapido PTO**


*Frontal all-purpose shredder 75 cm, with adj. front wheels, for easy coupling  
Broyeur d'herbe antérieure 75 cm, avec roues avant régl. Pour prise de force  
Front Schlegler 75 cm, mit vordere einstellb. Stutzräder für Schnellkuppler*

**12339456S****Trinciaerba trinciasarmenti 75 cm con slitte registrabili, min. 5 Kw**


*Frontal all purpose shredder 75 cm with adj. Slides, min. 5 Kw  
Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec hauteur réglable, min . 5 Kw  
Front Schnitzelmaschine 75 cm mit einstellbarer Gleitkufen, min. 5 Kw*

**12351226****Estirpatore a 7 ancore 100 cm per attacco a tre punti**

*7-point weeder 100 cm 3-link connection  
Extirpateur à 7 pointes 100 cm attelage à 3 points  
Grubber mit 7 Bohrer 100 cm 3-Punkt Anschluss*





**12351227****Estirpatore a 5 ancore 80 cm con attacco a tre punti**

*5-point weeder 80 cms with 3-link connection  
Extirpateur à 5 pointes 80 cm avec attelage à 3 points  
Grubber mit 5 Bohrer 80 cm mit 3-Punkt Anschluss*

**12339458****Gruppo irrorante e diserbante, portata 120 lt., per attacco a tre punti, con pompa 30 litri/min - 30 bar**

*Weed sprayer unit capacity 120 lt for 3-links connection complete with pump 30 lt/min - 30 bar  
Groupe à pulveriser 120 lt, pour attelage à 3 points, avec pompe 30 l/min - 30 bar  
Sprüh- und Unkratmittelgerät, für 3-Punkt Anschluss, komplett mit Pumpe 30 lt/min - 30 bar*

Serve cod. 12350340 – P.N. 12350340 needed – Il faut réf. 12350340 – Art-Nr. 123350340 erforderlich

**12352110****Spandiconcime/spargisale 50lt,trainato,per attacco rapido PTO***Towed fertilizer distributor 50 lt, for easy coupling**Épandeur d'engrais 50 litres, pour prise de force**Streuwagen 50 lt. für Schnellkuppler***Serve cod. 12339453 + 12339454 – P.N. 12339453 + 12339454 needed – Réf. 12339453 + 12339454 nécessaire****12352111****Spandiconcime/spargisale 50 lt per attacco a tre punti***Fertilizer distributor 50 lt 3-link connection**Épandeur d'engrais 50 lt, pour attelage à 3 points**Streuwagen 50 lt Komplett für 3-Punkt Anschluss***Serve cod. 1 2350340 – P.N. 12350340 needed – Réf. 12350340 nécessaire - Art-Nr. 12350340 nötig****12351328****Biocippatrice 300/50 (serve cod. 12350460)***Chipper-shredder 300/50 (item 12350460 needed)**Broyeur à végétaux 300/50 (art.12350460 nécessaire)**Biohaecksler 300/50 (Best.Nr. 12350460 nötig)***Serve cod. 1 2350340 – P.N. 12350340 needed – Réf. 12350340 nécessaire - Art-Nr. 12350340 nötig****12339465****Trinciarba ass e verticale cm 70 per attacco rapido PTO***Vertical flailmower 70 cm for easy coupling**Broyeur d'herbe axe vertical 70 cm pour prise de force**Schlegelmäher Vertikalachse 70 cm für Schnellkuppler***12339466****Trinciarba ass e verticale cm 70 per attacco 3 punti***Vertical flailmower 70 cm for 3-link connection**Broyeur d'herbe axe vertical 70 cm pour attelage à 3 points**Schlegelmäher Vertikalachse 70 cm für 3-Punkt Anschluss***Serve cod. 1 2350340 – P.N. 12350340 needed – Réf. 12350340 nécessaire - Art-Nr. 12350340 nötig**